Utility Model Publication

Publication No.: 63(1988) - 98704 Publication Date: June 27, 1988

Int. Class: G01D 29/08
Title of the Invention:

Movable Bed Upward Flow Continuous Filtration Device

Application No.: 61(1986)-194210 Filing Date: December 17, 1986

Inventors: Kenji Nagaoka

Applicant: Hitachi Plant Engineering & Construction Co., Ltd.

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

The movable bed upward flow continuous filtration device of the present invention has an elevating pipe erected therein with an open end that contacts the contaminated filtration sand layer in the lower part of the filtration device, and a filtration sand discharge opening in a mid-portion of the elevating pipe. A spiral water elevator is provided within this elevating pipe, and the filtration sand is elevated therethrough while being cleansed, then discharged from the filtration sand discharge opening so that it falls on the upper portion of the filtration sand layer. The waste water after being used for cleansing is expelled from a cleansing waste water expulsion tank at the upper end of the elevating pipe.

⑩ 日 本 国 特 許 庁 (JP) ⑪実用新案出願公開

☞ 公開実用新案公報(U) 昭63-98704

@Int.Cl.4	識別	記号 斤	内整理番号	⊕公開	昭和	163年(198	8)6月	27日
2 2 2	9/08 3/10 3/16 3/24 !9/38	c c	- 2126- 4D - 7824- 4D 7824- 4D - 7824- 4D - 2126- 4D	審査	請求	未請求	(全	頁)

図考案の名称

移床式上向流連続沪過器

顏 昭61-194210 ②実

願 昭61(1986)12月17日

東京都千代田区内神田1丁目1番14号 日立プラント建設

株式会社内

の出 願 人 日立プラント建設株式 東京都千代田区内神田1丁目1番14号

会社

1. 考案の名称

移床式上向流連続沪過器

2. 実用新案登録請求の範囲

1. 原水を槽体の下部から流入させ沪過砂層中を通過させて処理水を上部の処理水流出樋より流出 世、懸濁質を捕捉した沪過砂を槽体の中心部に立設した揚送管内を揚送して洗浄を行い過器に不可した。 中間部に沪過砂搬出口を開口させ上端を洗りて、中間部に接続した揚送管と、この揚送管内に付設したらせん揚水機とより成ることを特徴とする移床式上向流連続沪過器。

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この考案は懸濁質を含む原水を沪過砂によつて 沪過する移床式上向流連続沪過器に係り、特に駆

1

動装置により回転されるらせん揚水機を付設した 揚送管を備えた移床式上向流連続沪過器に関する。 〔従来の技術〕

第2図は従来の移床式上向流連続沪過器の一例の断面図を示す。従来の移床式上向流連続沪過器においては、沪過砂の洗浄は装置内の水位差合Hを利用しているものであり、洗浄力がいことに分離できないたの移送は揚送管2に空気管20よりを出た空気が巻き込まれるので脱気設備を必ずるととなったが巻き込まれるので脱気設備を必ずし、エアリフトボンプの起動時に圧密された沪過砂を揚送するための空気の吹き込み法に特別の工夫を要するなどの問題点があつた。

[考案が解決しようとする問題点]

この考案の目的は、前記従来技術の問題点を解消し、沪過砂に付着した懸濁質の除去機能を向上させ、且起動時に圧密した沪過砂の揚送を確実容易に行うことができる移床式上向流連続沪過器を提供するにある。

[問題点を解決するための手段]

この考案の移床式上向流連続沪過器は、沪過器下部に存在する汚濁した沪過砂層に接する開放端を有し中間部に沪過砂の搬出口を有する揚送管を立設し、この揚送管内にらせん場水機を設置して沪過砂を洗浄しながら揚送して中間部の沪過砂搬出口より沪過砂層の上部に落下させ、洗浄排水は上端の洗浄排水排出樋より排出させるように構成したものである。

〔実施列〕

) 第1図はこの考案に係る移床式上向流連続沪過器の一実施例の断面図を示す。

原水は槽体1の中心部に立設した锡送管2の外周に接して付設した原水分散筒3に接続する原水流入管4より流入し、沪過砂5によつて沪過されながら上昇して処理水流出樋6より流出する。駆動装置7によつて駆動され、揚送管2の内周に接して回転するらせん揚水機8を槽体1の中心に設置する。揚送管2の途中に沪過砂排出口9を開口させる。

原水中の濁質を捕捉した沪過砂 5 は場送管 2 の下端 2 A よりらせん揚水機 8 によつて吸上げられ、らせん羽根の遠心分離作用によつて沪過砂 5 に付着した濁質を剝離させて洗浄されながら揚送され、沪過砂排出口 9 より沪過砂層の上部に落下される。濁質を含む洗浄排水は更に揚送されて槽体 1 の上部に付設された洗浄排水排出樋 1 0 より排出される。

処理水の流出樋 6 と洗浄排水排出樋 1 0 とは同 ・水平面上とする。

考案の効果〕

この考案は、楊送管内にらせん楊水機を設置したから、楊送管内に取込まれる汚濁した沪過砂には、回転するらせん羽根によつて遠心分離作用が働き、またらせん揚水機の揚水作用により管内で沪過砂を洗浄するので、沪過砂に付着した濁質分を高効率で剝離させることができる。

洗浄作用の高率化にともない従来の装置に比し 洗浄水量の減少は明らかである。

また長時間運転を停止して沪過砂が圧密してい

る場合でも確実に沪過砂を揚送することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの考案に係る移床式上向流連続沪過 器の一実施例の断面図、第2図は従来の移床式上 向流連続沪過器の一例の断面図を示す。

2 … 揚送管,

4 … 原水流入管,

5 … 沪過砂,

6 … 処 理水流 出樋,


8 … らせん揚水機 , 9 … 沪過砂排出口 ,



0 …洗净排水排出樋。

第


5776 147



···楊送營 ···原水流入管 ···沪遏矿

6··· 处理水流出糖 8··· 与世人楊水概 9··· 沪遍砂排出口 10···洗净排水排出桶

第 2 図



35

日立つ・ラント連 部株式会社 生物(3~0×70 出願人

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.